

Typ	5,6 Nr. 5+6	6,3 Nr. 3	7, Nr. 2	7,8 Nr. 8	10 Nr. 27	10 Nr. 9	10 Nr. 10	10 Nr. 15	12 Nr. 16	14 Nr. 14
Einsatzbereich	indoor 2 P. outdoor 1 P.	indoor 2 P. outdoor 1 P.	indoor 2 P. outdoor 0 P.	indoor 2 P. outdoor 1 P.	indoor 2 P. outdoor 0 P.	indoor 2 P. outdoor 2 P.	indoor 2 P. outdoor 2 P.	indoor 2 P. outdoor 1 P.	indoor 2 P. outdoor 2 P.	indoor 2 P. outdoor 0 P.
Arbeitshöhe	5,6 m	6,3 m	7,8 m	7,8 m	10 m	10 m	10 m	10 m	12 m	14 m
Plattformhöhe	3,6 m	4,3 m	5,5 m	5,8 m	8 m	8 m	8 m	8 m	10 m	12 m
Tragkraft	240 kg	230 kg	230kg	230 kg	230 kg	500 kg	450 kg	450kg	350 kg	320 kg
Gesamtlänge	1,44 m	1,53 m	1,86 m	1,86 m	2,48 m	2,80 m	2,48 m	2,42m	2,73 m	2,49 m
Gesamtbreite	0,76 m	0,81 m	0,76 m	0,76 m	0,81 m	1,21 m	1,15 m	1,18m	1,20 m	1,18 m
Plattform- ausschub	0,60 m	0,60 m	0,90 m	0,90 m	0,92 m	0,90 m	0,90 m	0,90 m	1,00 m	0,90 m
Gesamthöhe	2,03 m	2,14 m	2,14 m	2,18 m	2,18 m	2,44 m	2,32m	2,39 m	2,65 m	2,65 m
Durchfahrtshöhe	1,67 m	1,89 m	1,84 m	1,84 m	1,35 m	1,61 m	1,89 m	1,77 m	1,84 m	2,03 m
Gesamtgewicht	880 kg	990 kg	1530 kg	1215 kg	2160 kg	2770 kg	2655 kg	2700 kg	2880kg	3300 kg