

3. TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

	IXOLIFT® 400W	IXOLIFT® 400S	IXOLIFT® 400WS
Sichere Arbeitshöhe	3974 mm		
Sichere Betriebslast (SBL)	150 kg		
Maximale Plattformhöhe	1974 mm		
Mindest-Plattformhöhe	974 mm		
Plattformgröße	526 mm x 556 mm		
Lagerungshöhe	1970 mm		
Lagerungslänge	1198 mm		
Lagerungsbreite	728 mm		
Max. Länge mit ausgezogenen Stabilisatoren	-	1500 mm	
Max. Breite mit ausgezogenen Stabilisatoren	-	1668 mm	
Klassifizierung	Beurteilt für Innenräume		Beurteilt für Innenräume & Außenbereiche
Betriebstemperatur	-30 – 80 °C		
Tragfähigkeit der Plattform*	0 – 5 kg bei 20°C		
Gesamtgewicht	228 kg	140 kg	239 kg
Konformität	Maschinendirektive 2006/42/EC und EN 280/2013 & EN 1004/2004 Standards		
ATEX-Konformität	ATEX-Direktive 2014/34/EC Ex h IIC T6 Gb		

* Sie müssen bei Bedarf manuell den Korb heben, sofern erforderlich.